



ТРУБОПРОВОДНЫЙ МИР

+7(495) 221-34-42 magsklad@bk.ru

Трубопроводный-мир.рф

Декоративные компенсаторы для систем отопления ДЕК



Декоративные компенсаторы снабжены внутренним экраном и защитным кожухом из нержавеющей стали, патрубками под приварку из оцинкованной стали, что способствует продлению их срока эксплуатации. А так же компенсаторы снабжены ограничителем хода, что позволяет следить за нагрузками в системе.

Цели применения :

- компенсация температурных изменений длины трубопроводов
- снятие вибрационных нагрузок, герметизация трубопроводов
- предотвращение разрушения и деформации трубопроводов
- компенсация несоосности соединений трубопроводов

Условия эксплуатации :

- рабочая среда: пар, вода, газ
- давление рабочей среды: PN до 16 кг/см²
- температура рабочей среды: от -40 до 150 °C

Особенности конструкции :

- количество секций: односекционный (один сильфон)
- исполнение компенсатора : с внутренним экраном и защитным кожухом
- сильфон: нержавеющая сталь 12X18H10T
- патрубок, ограничитель хода: оцинкованная сталь
- защитный кожух, экран : 08X18H10T
- тип присоединения: под приварку
- условный диаметр: DN от 15 до 100 мм



ТРУБОПРОВОДНЫЙ МИР

+7(495) 221-34-42 magsklad@bk.ru

Трубопроводный-мир.рф

Технические характеристики декоративных компенсаторов DEK стандартного исполнения

Модель	DN, мм	PN, Бар	D,мм	dr * s, мм	осевое перемещение, мм	длина, L мм	вес, кг	Осевая жесткость, кг/мм	Эфф. Площадь (см2)
DEK 15-16-50	15	16	32,0	22x3	50 (-30;+20)	290	0,65	30,01	6,40
DEK 20-16-50	20	16	38,0	27x3	50 (-30;+20)	290	0,75	15,79	7,21
DEK 25-16-50	25	16	48,3	34x3	50 (-30;+20)	290	1,15	20,91	12,10
DEK 32-16-50	32	16	60,3	42x3,5	50 (-30;+20)	290	1,25	11,64	16,11
DEK 40-16-50	40	16	77,0	48x3	50 (-30;+20)	290	1,35	11,65	16,80
DEK 50-16-50	50	16	77,0	57x4	50 (-30;+20)	290	1,65	11,36	24,30
DEK 65-16-50	65	16	110,0	76x4	50 (-30;+20)	290	2,20	68,32	56,34
DEK 80-16-50	80	16	125,0	89x5	50 (-30;+20)	290	2,50	74,96	74,66
DEK 100-16- 50	100	16	140,0	108x4	50 (-30;+20)	290	3,00	87,99	120,37